

Montage- & Betriebsanleitung

Anleitungsnummer

DC - Vario - Objektive
IR korrigierte DC - Vario - Objektive
Megapixel DC - Vario - Objektive



Vicon Deutschland GmbH, Kornstieg 3, 24537 Neumünster
Tel.: 04321 / 879-0 Hotline: 04321 / 879-400

www.vicon-cctv.de



Sehr geehrter Kunde!

Mit der Wahl für ein Vicon Produkt haben Sie sich für ein professionelles Gerät entschieden, dass höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle nochmals bedanken und Sie bitten, die nachfolgenden Hinweise vor Inbetriebnahme genau durchzulesen, damit Sie in den vollen Genuss aller Vorteile dieses Produktes kommen.

Dear Customer!

By selecting this Vicon product you have decided to use a professional device which guarantees highest quality and reliability. We like to thank you very much for your confidence and kindly ask you to read the following instructions carefully before operating in order to take full advantage of all quality features of this product.

ANSCHLUSSGEWINDE MOUNT TYPE

Die Objektive sind mit unterschiedlichen Anschlussgewinden, C- und CS-Mount, versehen. Stellen Sie sicher, dass das Anschlussgewinde zur Kamera passt.

C or CS mount is equipped with CCTV lenses. Before you use the lens, please make sure that the mount type matches that on your camera.

C Mount	CS Mount
4,0-12,0mm/F1.2DC/IR	2,8-11mm/F1.4DC/IR, 2,8-12mm/F1.4DC
10,0-40,0mm/F1.4DC/IR	3,0-8,0mm/F1.0DC/HR/IR, 5,0-50,0mm/F1.4DC
4-12mm/F1.4DC/MP	7,5-50,0mm/F1.3DC/IR, 20-100mm/F1.6DC
	2,4-6mm/F1.2DC/MP, 2,8-8 mm/F1.2DC/IR/MP
	3-8mm/F1.0DC/MP, 5-50mm/F1.4DC/MP
	8-50/F1.6DC/IR/MP

MONTAGE INSTALLATION ON CAMERA


Schrauben Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn fest auf die Kamera. Das Objektiv verfügt über eine Rutschkupplung und Sie können dann das Objektiv in eine Position, die für die Einstellungen am günstigsten ist, zurück drehen.

The lens is installed by screwing it clockwise into the mount on the camera. Once the lens is screwed in completely to its mechanical stop position, you will then be able to rotate lens chassis back to suit the set-up position of the camera.

IR KORRIGIERTE OBJEKTIVE IR CORRECTED LENSES

Die IR korrigierten Objektive haben keinen Fokusversatz zwischen Tageslicht- und IR-Lichtanwendungen. Die Fokuseinstellung sollte sehr genau und nach Möglichkeit unter IR Licht Verwendung vorgenommen werden, da hier die Schärfentiefe geringer ist.

ANSCHLUSSBELEGUNG WIRING DIAGRAM



1. Control-
2. Control+
3. Drive+
4. Masse (GND)

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Daten \ Modell	2,8-11mm F1.4DC/IR	3,0-8,0mm F1.0DC/HR/IR	4,0-12mm F1.2DC/IR	10,0-40,0mm F1.4DC/IR	7,5-50,0mm F1.3DC/IR
Chipgröße Imager Size	max. 1/3"	max. 1/3"	max. 1/2"	max. 1/2"	max. 1/3"
Anschluss Mount Type	CS	CS	C	C	CS
Blendenbereich Apert. Range	F1.4~360	F1.0~360	F1.2~360	F1.4~360	F1.3~360
Brennweite Focal Length	2,8~11mm	3,0~8,0mm	4,0~12mm	10~40mm	7,5~50,0mm
Blickwinkel 1/3" Angle of View 1/3"	97,4°(H) Wide 72,4°(V) Wide	92,5°(H) Wide 68°(V) Wide	65°(H) Wide 48°(V) Wide	27,5°(H) Wide 20,4°(V) Wide	35,9°(H) Wide 27°(V) Wide
Blickwinkel 1/3" Angle of View 1/3"	26,2°(H) Tele 19,7°(V) Tele	35,7°(H) Tele 26,8°(V) Tele	22,7°(H) Tele 17,1°(V) Tele	7°(H) Tele 5,2°(V) Tele	5,5°(H) Tele 4,1°(V) Tele
Größe (mm) Dimension (mm)	40Ø x54,6	33Ø x40,2	40Ø x50,3	33Ø x62	38Ø x55
Gewicht (g) Weight (g)	79	46	68	87	68

Daten \ Modell	2,8-12mm F1.4DC	5,0-50,0mm F1.4DC	20-100mm F1.4DC
Chipgröße Imager Size	Max. 1/3"	max. 1/3"	max. 1/3"
Anschluss Mount Type	CS	CS	CS
Blendenbereich Apert. Range	F1.4~360	F1.4~360	F1.6~360
Brennweite Focal Length	2,8~12mm	5,0~50,0mm	20~100mm
Blickwinkel 1/3" Angle of View 1/3"	97,4°(H) Wide 72,4°(V) Wide	53,6°(H) Wide 40,2°(V) Wide	13,6°(H) Wide 10,2°(V) Wide
Blickwinkel 1/3" Angle of View 1/3"	18,1°(H) Tele 13,6°(V) Tele	5,5°(H) Tele 4,2°(V) Tele	2,8°(H) Tele 2,1°(V) Tele
Größe (mm) Dimension (mm)	41Øx53	40Øx59,2	49Øx110
Gewicht (g) Weight (g)	71	84	156

Daten \ Modell	2,4-6mm F1.2DC/MP	2,8-8mm F1.2DC/IR/MP	3,0-8,0mm F1.0DC/MP	4-12mm F1.4DC/MP	5-50mm F1.4DC/MP	8-50mm F1.6DC/IR/HD/MP
Chipgröße Imager Size	Max. 1/3"	max. 1/3"	max. 1/3"	max. 1/2"	max. 1/3"	1/3" (geeignet für 1/2.7, 1/2.8)
Anschluss Mount Type	CS	CS	CS	C	CS	CS
Blendenbereich Apert. Range	F1.2~360	F1.2~360	F1.0~360	F1.4~360	F1.4~360	F1.6~360
Brennweite Focal Length	2,4~6mm	2,8~8mm	3,0~8,0mm	4,0~12,0mm	5~50mm	8~50mm
Blickwinkel 1/3" Angle of View 1/3"	111,3°(H) Wide 83,5°(V) Wide	100,1°(H) Wide 72,9°(V) Wide	92,5°(H) Wide 68,2°(V) Wide	93,9°(H) Wide 68,8°(V) Wide	53,8°(H) Wide 40,3°(V) Wide	33,5°(H) Wide 25,1°(V) Wide
Blickwinkel 1/3" Angle of View 1/3"	47,1°(H) Tele 35,4°(V) Tele	35,8°(H) Tele 26,8°(V) Tele	35,4°(H) Tele 26,5°(V) Tele	31,4°(H) Tele 23,6°(V) Tele	5,5°(H) Tele 4,2°(V) Tele	5,6°(H) Tele 4,2°(V) Tele
Größe (mm) Dimension (mm)	43,2Øx57,6	43,2Øx51,4	43Ø	58,1Øx54,5	46Øx64,2	62,1x73,5 Ø 44
Gewicht (g) Weight (g)	k.A	74	65	k.A	77	k.A

Vicon Industries Inc.

Corporate Headquarters

89 Arkay Drive
Hauppauge, New York 11788
631-952-CCTV (2288) 800-645-9116
Fax: 631-951-CCTV (2288)

Vicon Europe Headquarters

Brunel Way
Fareham, PO15 5TX
United Kingdom
+44(0) 1489/566300
Fax: +44(0) 1489/566322

Germany

Vicon Deutschland
Kornstieg 3
D-24537 Neumünster
Phone: +49 (0) 4321 879 0
Fax: +49 (0) 4321 879 97

Brussels Office

Planet II - Unit E
Leuvensesteenweg 542
B - 1930 Zaventem
Belgium
+32 (2) 7128780
Fax: +32 (2)7128781

Far East Office

Unit 5, 17/F, Metropole Square
2 On Yiu Street, Shatin
New Territories,
Hong Kong
(852) 2145-7118
Fax: (852) 2145-7117

Internet Address: www.vicon-cctv.com

